



SPARK ARMOR SHEET

スパークアーマーシート

SPARK ARMOR SHEET Basic



JIS A1323 A種 合格品

片面シリコンコート

瞬間使用温度

約1300℃

連続使用温度

約250℃

厚み

約1.7mm

特長

- 炭化繊維に片面シリコン加工
- 厚みがあり吸水性バツグン
- 保管時の折り目が付きにくい
- テープが貼れて養生時間を短縮できる

サイズ表 (mm)	
1号	920×920
2号	920×1920
4号	1920×1920
6号	1920×2920
ロール	980×30m巻

※上記値は目安値であり品質保証値ではありません

SPARK ARMOR SHEET Light



JIS A1323 C種 合格品

片面シリコンコート

瞬間使用温度

約1300℃

連続使用温度

約250℃

厚み

約0.7mm

特長

- リーズナブルで、お求めやすい
- 軽いので持ち運びに便利
- 広範囲の現場の養生に最適
- カットしても生地がほつれにくい

サイズ表 (mm)	
1号	920×920
2号	920×1920
4号	1920×1920
6号	1920×2920
ロール	980×30m巻

※上記値は目安値であり品質保証値ではありません

溶接時、
壁や床などを
保護するために

①カーテンとして

②床敷きとして

ご利用できます！

